PROBACONS S.A.

SOLUCIONES PARA EL CONCRETO

FICHA TÉCNICA

PR-TRIPLAST 210

Aditivo reductor de agua de mediano rango y retardante

DESCRIPCIÓN

PR-TRIPLAST 210 es un aditivo reductor de agua y retardante de mediano rango diseñado para la producción de concreto de alto desempeño. Formulado tecnológicamente para interactuar con los diferentes tipos de cementos. Cumple con la norma ASTM C494 para aditivos tipos A ,B y D. PR-TRIPLAST 210 es un aditivo que actúa en el proceso de modificación de la hidratación del cemento.

Es muy efectivo en la producción de concretos con diferentes niveles de trabajabilidad, extender el fraguado, obtener mejores acabados, especialmente en climas cálidos.

USOS RECOMENDADOS

- Concretos bombeados
- Concretos para pavimentos y pisos industriales
- Concretos especiales que requieran altas prestaciones
- Para ser utilizado en concretos para estructuras marinas
- Concretos compactados con rodillo para la construcción de hidroelectricas y pavimentos
- Concretos de alta durabilidad con relaciones a/mc bajas
- Concretos Prefabricados

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Evite almacenar el producto a la exposición directa de los rayos solares y altas temperaturas. Mantenga en su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco.

PRESENTACIÓN

PR-TRIPLAST 210 se suministra en totes de 1000 L (264.2 gal) y a granel.

VIDA ÚTIL

La vida útil de PR-TRIPLAST 210 es de 12 meses como mínimo, si se mantiene en su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Hoja de Datos de Seguridad (SDS): PR-TRIPLAST 210 Información Adicional: Para obtener información adicional de PR-TRIPLAST 210 entre en contacto con su representante de ventas PROBACONS S.A.

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de PROBACONS S.A. Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL 2233-4021. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

• Desempeño consistente en concretos con diferentes revenimientos bajo medio y alto
• Compatible con amplio tipo de cementos y adiciones cementantes
• Desarrollo de resistencias del concreto a todas las edades
• Fraguado controlado y mayor tiempo para manejar el transporte colocación de las mezclas de concreto
• Reduce la exudación y segregación en la mezcla de concreto
• Acomodo superior de la mezcla de concreto en estructuras con alto nivel de acero de refuerzo
• Mejora la eficiencia en los costos de producción
• Concreto más impermeable y durable
• Puede ser utilizado en concreto arquitectónico y con color
• Contenido de aire controlado

RECOMENDACIONES DE USO

Dosificación: PR-TRIPLAST 210 se recomienda en un rango de 3 a 8 ml por cada kg de material cementicio, en la mayoría de las mezclas de concreto. PROBACONS S.A. no recomienda usar dosificaciones fuera del rango establecido sin antes realizar pruebas de campo. Consulte
a su representante local de PROBACONS S.A. para determinar el rango de dosificación óptimo.

CORROSIVIDAD

No contiene cloruros, no corrosivo, PR-TRIPLAST 210 no contiene cloruro de calcio añadido ni algún otro agente químico que contenga cloruros, por lo tanto, no provoca la corrosión del acero de refuerzo del concreto.

COMPATIBILIDAD

PR-TRIPLAST 210 es compatible con la mayoría de los aditivos utilizados en la producción de concreto de calidad, incluyendo aditivos reductores de agua de rango normal, medio y alto, inclusores de aire, acelerantes, retardantes, controladores del
tiempo de fraguado, inhibidores de corrosión y reducto-
res de contracción.

NOTIFICACIÓN DE GARANTIA LIMITADA

PROBACONS S.A. garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de PROBACONS S.A.; PROBACONS S.A. NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO G ARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de PROBACONS S.A. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto.
PROBACONS S.A. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL,INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de PROBACONS S.A. Sin embargo, PROBACONS S.A. no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. PROBACONS S.A. se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.